








TABLAROCAPLAYA
.COM

DISTRIBUIDOR
RIVIERA
MAYA



 (984) 873 1498
 (984) 165 2922

Asesoría técnica y muestras en obra:  (984) 208 7960

Lunes - viernes de 8:00 am a 5:00 pm
sábados de 8:00 am a 01:00 pm
 www.tablarocaplaya.com
 ventas@tablarocaplaya.com

Rinde hasta el doble que cualquier producto tradicional.



ACABADO FINO
TIPO ESPEJO



Aplicación inmediata,
alto rendimiento y cero desperdicio.



FONDEO
Gyplast

Logra un revestimiento interior, rápido, liso, de alta calidad, resanable y excelente cualidades térmico-acústicas

Cyplast, es un producto constituido por sulfato cálcico semihidrato de elevada pureza y fabricado con tecnología de última generación según los más exigentes estándares de calidad. Posee grandes ventajas debido a su formulación específica tales como empleo rápido y sencillo, alto rendimiento del aplicador y elevadas características mecánicas.



FICHA TÉCNICA

- La nueva solución para aplanado de interiores, mejora la calidad de la vivienda dando mayor dureza final y termicidad.
- Usar Gyplast en la obra te permite hacer más, optimizar tu tiempo, tus recursos y cuidar el medio ambiente.
- Porque está formulado con la más alta tecnología para ofrecerte un producto ecológico, de aplicación inmediata, que brinda mejor cobertura, mayor tiempo de trabajo y muy manejable, lo que facilita su aplicación.
- Por su alta adherencia es Ideal para muros pre colados, block de concreto y muy versátil en otras superficies.
- Presentación: Saco de 40kg. Aplicar solo en muros INTERIORES



DISTRIBUIDOR
RIVIERA
MAYA



 (984) 873 1498
 (984) 165 2922

Asesoría técnica y muestras en obra:  (984) 208 7960

Lunes - viernes de 8:00 am a 5:00 pm

sábados de 8:00 am a 01:00 pm

 www.tablarocaplaya.com

 ventas@tablarocaplaya.com

Rinde hasta el doble que cualquier producto tradicional.



ACABADO FINO
TIPO ESPEJO



Aplicación inmediata,
alto rendimiento y cero desperdicio.



FONDEO
Gyplast

RECOMENDACIONES

- La superficie debe de estar limpia, exenta de salitre, grasa y restos de materiales.
- Siempre usar sellador blanco transparente 5X1 en muros lisos o pre colados.
- Solo para uso de interiores.

MODO DE EMPLEO

1. Mezcla 1 saco de 40kg en una cubeta con 40 litros de agua limpia, Agrega el agua poco a poco, no todo en una vez. Siempre respetar las cantidades de lo contrario el producto puede perder productividad y calidad.
2. Mezcla enérgicamente con la mano, también puedes usar un batidor manual o eléctrico hasta que el producto tome un aspecto homogéneo.
3. Aplica el material inmediatamente iniciando por boquillas y tramos cortos, luego aplique en plafones, finalmente aplique en muros.

ALMACENAJE

- Almacenar sobre una superficie plana.
- Mantener lejos de la intemperie.
- Mantener el material cubierto lejos del sol y la humedad.
- Evite tiempos de almacenamiento prolongados.



DISTRIBUIDOR
RIVIERA
MAYA



(984) 873 1498
 (984) 165 2922

Asesoría técnica y muestras en obra: (984) 208 7960

Lunes - viernes de 8:00 am a 5:00 pm
sábados de 8:00 am a 01:00 pm
 www.tablarocaplaya.com
 ventas@tablarocaplaya.com

Rinde hasta el doble que cualquier producto tradicional.



ACABADO FINO
TIPO ESPEJO



Aplicación inmediata,
alto rendimiento y cero desperdicio.



CARACTERISTICAS
TÉCNICAS

Estas pueden variar por la temperatura y las condiciones de ventilación en la obra así como las condiciones climatológicas.

Granulometría (malla 80)	4.0-6.0
Relación agua / producto	1:1.2 l/kg
Tiempo de espera para aplicar	0 min
Tiempo de trabajo	30-35 min
Tiempo de secado final	24.0 hrs
Dureza superficial (Shore A)*	100 en 2hrs

R Rendimiento

Rinde hasta el doble que cualquier producto tradicional

	Espesor	Consumo por m ²	Avance por día **	Rendimiento de 1 saco m ² **
Precolado	1.0 - 2.0 mm	1-1.5 kg	100-110 m ²	16-25 m²
	2.0 - 3.0 mm	2-2.5 kg	90-100 m ²	8.5-12.5 m ²
Block	4.0 - 5.0 mm	2-3 kg	90-100 m ²	8-12 m ²
	5.0 - 10 mm	3-5 kg	80-100 m ²	5-8 m ²