



SELLADOR QUE EVITA LA PENETRACIÓN DE LOS PIGMENTOS DE TINTA Y PINTURA



Código:	Presentación:	Color:
33673	1 L	Transparente
33674	3.78 L	Transparente

Sellador que permite que los grafitis se puedan remover fácil y rápidamente. No forma película ni cambia la apariencia del recubrimiento.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para tratar materiales como mármol, granito, pizarra, gres cerámico, cuarcita, cemento pulido, superficies minerales lisas, pulidas, cristalizadas o muy poco porosas.
- Puede utilizarse en suelos, muros, encimeras de cocina o baño, escaleras, terrazas, balcones, etc.

VENTAJAS

- Evita la penetración de los pigmentos y tintas de la pintura hacia la porosidad de los materiales, haciendo que los grafitis se puedan remover fácil y rápido.
- Producto hidrófugo y anti manchas que aporta una protección completa a los materiales poco o muy poco porosos.
- Pone remedio a las principales causas de degradación como la grasa, las filtraciones de agua, los alimentos, ácidos no agresivos (jugo de frutas, cátsup).
- Es un producto ecológico formulado a base de agua, con certificación alimentaria, sin disolventes petrolíferos ni VOC's (Compuestos Orgánicos Volátiles).

Ideal para tratar:

- Cantera
- Mármol
- Granito
- Pizarra
- Gres cerámico
- Cuarcita
- Cemento pulido
- Superficies minerales muy lisas, pulidas o muy poco porosas.

Utilizar en:

- Suelos
- Muros
- Encimeras de cocina o baño
- Escaleras
- Terrazas
- Balcones

Rendimiento


De 8 a 20 m² por litro de producto.

Nota: Los rendimientos aquí presentados pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie y de las prácticas de instalación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, sin polvo y seca. La temperatura en la superficie al momento de la aplicación debe de estar entre 5°C y 30°C.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Limpie perfectamente la superficie.



Moje y abarque la superficie completa uniformemente con el producto hasta saturarla. Puede aplicar una segunda mano antes de que la primera se seque.



Deje penetrar y secar entre 15 y 30 minutos dependiendo de la porosidad y temperatura del material.



Es importante no dejar excesos en la superficie, removerlos antes de que sequen, podrían aparecer manchas blancas por excesos.



Puede ser aplicada con brocha o rodillo. Se recomienda aplicar de abajo hacia arriba en superficies verticales.



Evite que la superficie recién tratada tenga contacto con agua por 24 horas. Eficacia óptima después de 2 a 3 días.

PRECAUCIONES

- Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
- No aplicar sobre materiales orgánicos, metales, pinturas o impermeabilizantes.
- La resistencia a los ácidos en materiales calcáreos (mármol sin abrillantado) es ilimitada. Es necesario eliminar inmediatamente los ácidos de este tipo de superficie.
- Se recomienda utilizar guantes de látex.
- Utilice lentes protectores si existe riesgo de salpicadura.
- En caso de ingestión no induzca al vómito, contáctese a un médico.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas	Descripción
Estado físico a 20°C	Líquido
Color	Amarillo pálido
Olor	Ligero
PH	5 ± 0.5
Densidad	1.02 ± 0.02
Solubilidad en el agua	Soluble
Punto de inflamación	> 100°C
Vida útil	24 meses después de su fabricación

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados, por lo que el fabricante garantiza el buen desempeño de los mismos durante 60 días a partir de la fecha de compra. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al

01 800 83 83 000

cemix.com

   /cemixoficial

